



Wie **AUDI A4 Cabrio**
(8H7, B6, 8HE, B7)
Kennzeichenbeleuchtung
wechseln - Anleitung

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung auf der Grundlage des Wechsels von diesem Autoteil an einem baugleichen Fahrzeug erstellt wurde.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: AUDI A4 Limousine (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro AUDI A4 Limousine (8EC, B7) 3.2 FSI AUDI A4 Limousine (8EC, B7) 3.2 FSI quattro AUDI A4 Limousine (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Limousine (8EC, B7) 2.0 TDI 16V AUDI A4 Limousine (8EC, B7) 3.0 TDI quattro AUDI A4 Limousine (8EC, B7) 1.8 T AUDI A4 Limousine (8EC, B7) 1.8 T quattro AUDI A4 Limousine (8EC, B7) 2.0 AUDI A4 Limousine (8EC, B7) 1.6 AUDI A4 Limousine (8EC, B7) 1.9 TDI AUDI A4 Limousine (8EC, B7) 2.5 TDI AUDI A4 Limousine (8EC, B7) RS4 quattro AUDI A4 Limousine (8EC, B7) 2.0 TFSI AUDI A4 Limousine (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro AUDI A4 Limousine (8EC, B7) S4 quattro AUDI A4 Limousine (8EC, B7) 3.0 AUDI A4 Limousine (8EC, B7) 2.0 TDI quattro AUDI A4 Limousine (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Limousine (8EC, B7) 2.0 TDI quattro AUDI A4 Limousine (8EC, B7) 2.7 TDI AUDI A4 Limousine (8EC, B7) 3.0 TDI quattro AUDI A4 Limousine (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Limousine (8EC, B7) 2.0 TFSI AUDI A4 Limousine (8EC, B7) 3.0 quattro AUDI A4 Limousine (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Limousine (8EC, B7) 2.0 TDI quattro AUDI A4 Limousine (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Limousine (8EC, B7) 2.7 TDI

AUSTAUSCH: KENNZEICHENBELEUCHTUNG – AUDI A4
CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). WERKZEUGE, DIE SIE
BENÖTIGEN:



- Elektronikspray
- Flacher Schraubendreher
- Phillips-schraubendreher

[Werkzeuge kaufen](#)

**Austausch: Kennzeichenbeleuchtung – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7).
AUTODOC empfiehlt:**

- Das Austauschverfahren ist für alle hinteren Kennzeichenleuchten identisch.
- Ersetzen Sie alle hinteren Kennzeichenleuchten gleichzeitig.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: KENNZEICHENBELEUCHTUNG – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:

1 Entfernen Sie das Nummernschild.



2 Öffnen Sie die Kofferraumklappe.

3 Schrauben Sie die Befestigung des Gehäuses der Kennzeichenleuchte ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



4 Entfernen Sie das Gehäuse der Kennzeichenleuchte.



5 Behandeln Sie die Steckverbinder der Kennzeichenleuchte. Verwenden Sie dielektrisches Fett. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.




Bitte beachten Sie!

- Das Spray wird die elektrischen Kontakte vor Korrosion und Oxidation schützen und den Kontaktwiderstand reduzieren.

6 Bauen Sie das Gehäuse der neuen Kennzeichenleuchte ein.



7 Schrauben Sie die Befestigung des Gehäuses der Kennzeichenleuchte ein. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



- 8 Schalten Sie die Zündung ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.



- 9 Schalten Sie die Zündung ab.

- 10 Schließen Sie den Deckel des Kofferraums.

- 11 Bauen Sie das Nummernschild ein.

GUT GEMACHT! 

[WEITERE TUTORIALS ANSEHEN](#)

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KENNZEICHENBELEUCHTUNG: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.